



TERMOLITA TU CASA

con CUBREMURO®



WWW.TERMOLITA.COM.MX



TERMOLITA S.A DE C.V

Callejón del Marmol 201

Santa Catarina N.L

C.P 66364, México

(81) 81 51 04 80

info@termolita.com.mx

WWW.TERMOLITA.COM.MX

CUBREMURO®

CUBREMURO®

Material premezclado a base de cementantes, perlita mineral y aditivos químicos que da como resultado un recubrimiento ligero, de alto rendimiento, resistente y de textura cerrada con excelentes características de termicidad e impermeabilidad.

Utilizado como recubrimiento y aislamiento térmico en muros interiores y exteriores.

- Permite ser aplicado como zarpeo y afine
- No forma grietas
- Da acabado y color blanco
- Rinde más que otros estucos

El único Estuco Térmico

| ESTÁNDARES DE CALIDAD | RANGO |
|---|---------------------------------------|
| Color | Blanco |
| Peso Volumetrico Suelto(kg/m ³) | 950 ± 5% |
| Peso Volumetrico Seco (kg/m ³) | 1120 ± 5% |
| Rendimiento sobre block (m ² /saco) | 8.5 1 |
| % Absorción de agua | < 10 |
| Resistencia a la compresión (kg/cm ²) | > 70 |
| Contracción lineal (%) | No apreciable |
| Tiempo de fraguado inicial | 20 - 30 minutos |
| Tiempo de secado (hrs) | 24 horas |
| Factor "k" (Conductividad térmica) | 1.89 Btu pulg / h pie ² °F |
| Factor "R" (Resistencia térmica) | 0.53 h pie ² °F / Btu |

